



### TOTAL Mazout Ultra: verbeterde stabiliteit


- **Verbetering van de compatibiliteit / weerstand tegen metalen (koper en zink).**
  - Interne methode TOTAL: onderdompeling van koper- en zinklamellen gedurende 7 dagen bij 20°C.

Stookolie	
	Metaalgehalte (mg/kg)
<b>Zonder additieven</b>	
Koper	2,1
Zink	2,7
<b>TOTAL Mazout Ultra</b>	
Koper	0,1
Zink	<0,1

- **Onmiddellijke verbetering van de stabiliteit**

- Thermische stabiliteit in aanwezigheid van koper: DIN 51374-methode
- Stabiliteit bij licht (« light box »): DIN 51471-methode
- Stabiliteit bij oxidatie: EN 12205-methode

Interne meting van afzettingen (op basis van stabiliteit methode EN12205)	Totale gommen (g/m3)
<b>Zonder additieven</b>	129
<b>TOTAL Mazout Ultra</b>	13



Meer info over onze producten en diensten  
of de lijst van onze verdelers vindt u op  
**WWW.TOTAL.BE**



**TOTAL Mazout Ultra.**  
Uw ketel zal tevreden zijn!



**TOTAL Mazout Ultra. De slimme Mazout!**



## TOTAL Mazout Ultra, veel meer dan een gewone mazout

TOTAL Mazout Ultra is een stookolie van superieure kwaliteit verrijkt met exclusieve additieven uit de researchcentra van TOTAL.

Deze stookolie biedt 3 grote voordelen:

- 1 Verhoging van de levensduur en de betrouwbaarheid van uw verwarmingsketel.
- 2 Minder CO<sub>2</sub>-uitstoot.
- 3 Lager verbruik.

### 1. Uitstekend voor uw verwarmingsketel en uw tank

- De anticorrosie-werking van TOTAL Mazout Ultra reinigt en beschermt de metalen onderdelen van uw verwarmingsinstallatie: kuip, voedingscircuit, pomp, filter, sproeier, verbrandingskamer, haard.
- De antioxidant maakt TOTAL Mazout Ultra stabiel dan een gewone stookolie. Daardoor is hij ook beter bestand tegen temperatuurverschillen en beperkt hij het bezinksel in uw stookolietank.

Met minder vuil, minder afzetting en minder verbrandingsresidu's blijft uw verwarmingsketel **dus schoner en meer betrouwbaar**. Hij is ook efficiënter, waardoor u minder verbruikt en minder onderhoudskosten hebt.

### 2. Beter voor het milieu

- TOTAL Mazout Ultra staat garant voor een volledige verbranding en een beter rendement van uw verwarmingsketel. TOTAL Mazout Ultra stoot dan ook veel minder koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>) en roet uit.

## FILTERS, INSPUITSTUKKEN EN POMPEN

Na één seizoen verwarmen met  
**gewone mazout**



Filter inspuitstuk

Neus verstuiver

Binnenkant pomp

Na één seizoen verwarmen met



Temperatuurgrens van filterbaarheid  
**-13°C\***

### 3. Besparingen in het vooruitzicht

In combinatie met een laag zwavelgehalte (<50 ppm) zorgt TOTAL Mazout Ultra voor een optimaal rendement en een laag verbruik van uw ketel.

- Een properdere ketel, dat zijn minder storingen en onderhoudskosten.

\* De filtreertemperatuur kan worden verbeterd door antivries toe te voegen die het product beschermt tot -21°. Het vriespunt kan dalen tot -33°C.